

Easy



Event



Jumbrella & Jumbrella Wave



Jumbrella XL



Magnum



Largo



Bahama

1950 gegründet, konstruiert und produziert Bahama heute hochwertige und vielfältige Großschirme und Sonnensegel. Nationale wie auch internationale Kunden vertrauen auf unsere Industrietechnologie und handwerkliche Sorgfalt. Die hochwertigen Produkte von Bahama stehen charakteristisch sowohl für technische Attribute wie Kompaktheit, Haltbarkeit und Windstabilität, als auch für ästhetische Komponenten wie Form- und Materialschönheit. Unsere vollstufige Produktion »Made in Germany« stellt nahezu alle Bauteile in Eigenfertigung her.

Und das Wichtigste: Wir leben Kundenservice – von der Beratung, über die Montage bis hin zur Reinigung, Winterlagerung und Wartung.

www.bahama.de

Auf den Punkt gebracht

- * 7 verschiedene Modelle stehen zur Auswahl
- * Modellgrößen von 4,9 m² bis 140 m² und Seitenlängen von 2,5 m bis 12 m
- * Runde, quadratische und rechteckige Modelle
- * Große Vielfalt an Zusatzausstattungen wie z.B. LED-Beleuchtung, Heizstrahler, textile Verbundrinne, Seitenwand, Lautsprecher, TV, WLAN, USB-Anschluss
- * Hohe Windstabilität mit entsprechender Sicherheit
- * Handgriffe mit Federbügel, Kurbelantrieb oder E-Motor zum einfachen Öffnen und Schließen
- * Höchster UV-Schutz UPF50+
- * Hohe Wasserdichtigkeit und schmutzabweisend
- * Umfangreiche und zeitgemäße Farbauswahl

Modelle | Schirme



Easy

Preiseinstiegsmodell

Leicht zu transportieren – ideal für wechselnde Standorte



Event

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Einstiegsmodell mit wartungsfreier Servo-Mechanik



Jumbrella

Bahama Erfolgsmodell

Vielzahl an Größen, Kombinationen und Zusatzausstattungen



Jumbrella Wave

Außergewöhnliche Form

Geschwungen verlaufende Bespannung



Jumbrella XL

Extra große überspannte Fläche

Für extremste Bedingungen geeignet

Vielzahl an Zusatzausstattungen



Magnum

Premiummodell

Für enorme Beanspruchung konzipiert

Höchste Standsicherheit



Largo

Das technisch aufwendigste Modell

Tulpenförmig mit innen liegender Technik

Zusatzausstattung

	Gestellfarbe	Volant	Druck	Bodenbefestigung	Extra-Schutz V4A I maritim	Textile Verbundrinne I TVR	Schutzhülle	Seitenwand	Anprallschutz	Diebstahlsicherung	Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Heizstrahler	Lautsprecher	TV	WLAN	USB Ladebuchsen	Motor	Versandverpackung	
Easy		●	●	●			●			●										●
Event		●	●	●	●		●		●	●										●
Jumbrella	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jumbrella Wave	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jumbrella XL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Magnum	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Largo	●		●	●	●	●	●			●	●	●				●		●	●	●

Größen

Alle Maße sind ca. Angaben

	rund		quadratisch		rechteckig
Easy	ø 2,5 – 4 m	4,9 – 12 m ²	2,5 – 4 m	6,25 – 16 m ²	–
Event	ø 3 – 5 m	7 – 19 m ²	2,5 – 4 m	6,25 – 16 m ²	–
Jumbrella	ø 4 – 7 m	12 – 36 m ²	3 – 5 m	9 – 25 m ²	von 4,0 × 2,0 m bis 6,0 × 4,5 m 8 – 27 m ²
Jumbrella Wave	ø 4 – 7 m	12 – 36 m ²	3 – 5 m	9 – 25 m ²	–
Jumbrella XL	ø 7 m	37 m ²	5 – 7 m	25 – 49 m ²	–
Magnum	ø 7 – 12 m	37 – 109 m ²	7 – 12 m	49 – 140 m ²	–
Largo	ø 7,5 – 12,5 m	42 – 119 m ²	7 – 12 m	47 – 140 m ²	–



BAHAMA®



  Easy

www.bahama.de



Easy ist unser Preiseinstiegsmodell mit der gewohnt hohen Bahama Qualität. Made in Germany. Easy zu transportieren und dadurch ideal für wechselnde Standorte. Das Angebot richtet sich sowohl an gewerbliche, als auch an private Kunden.



Kurz gefasst

8 verschiedene Modellgrößen von 4,9 m² bis 16 m²

Leichtgewicht mit 15 - 25 kg

Wartungsfrei

1 Handgriff zum Spannen **1**

Teleskopisches Öffnen und Schließen, dadurch erhöhte Bodenfreiheit

Perfekte, dauerhafte Stoffspannung

Höchster UV-Schutz UPF50+; hohe Wasserdichtigkeit

Bedruckung möglich

Mit Volant erhältlich

Schliefsicherung und optionale Diebstahlsicherung **2 3**

Einzel austauschbare Ersatzteile

Schirmgestell

Hochwertige, moderne Alu-Optik

Natur-eloxierte Standsäule

Säulendurchmesser außen ca. 57 mm, Wandung ca. 2,45 mm

Besondere Stabilität durch stranggepresstes Alu-Formhohlprofil

Naturlanz-polierete Speichen und Stützen

Textile Membrane | Bespannung

betex® 05 | Bahama-Exklusivgewebe

- 100% Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung
- Umweltverträglicher Stoff mit dem OEKO-TEX 100 Siegel der Klasse 1
- 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

swela Outguard 393

- 100% Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung
- Umweltverträglicher Stoff mit dem OEKO-TEX 100 Siegel der Klasse 4
- 15 aktuelle Farben

Bodenbefestigung

Mobile und stationäre Varianten

Bodenhülse ohne Stolperkante, da bodenbündig **4**

Stahlkassetten-Rahmen mit Gehwegplatten für wechselnde Standorte **5**

Quadratische, verzinkte Stahlplatte zum Aufdübeln **6**

Weitere Optionen beispielsweise adaptierbare Bodenhülse auf bestehendem Fundament

Zusatzausstattung




Größen

Alle Maßangaben in Meter

 rund	Ø 2,5	Ø 3,1	Ø 3,5	Ø 4,0
 quadratisch	2,5 × 2,5	3,1 × 3,1	3,5 × 3,5	4,0 × 4,0

Maße und Daten

Easy




				
Alle Maße sind ca. Angaben	Ø 2,5 m 8 Speichen	Ø 3,1 m 8 Speichen	Ø 3,5 m 8 Speichen	Ø 4,0 m 8 Speichen
Modell-Nr.	Y 2025	Y 2031	Y 2035	Y 2040
Fläche in m ²	4,9	7,5	9	12
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	15	17	20	23
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	24	28	33	33
A Höhe geschlossen* in cm	338	378	383	405
B Höhe geöffnet* in cm	265	292	300	310
C Durchgangshöhe** ** in cm	210	225	225	225
D Bodenfreiheit** ** in cm	205	214	196	192

				
Alle Maße sind ca. Angaben	2,5 × 2,5 m 8 Speichen	3,1 × 3,1 m 8 Speichen	3,5 × 3,5 m 8 Speichen	4,0 × 4,0 m 8 Speichen
Modell-Nr.	Y 2125	Y 2131	Y 2135	Y 2140
Fläche in m ²	6,25	9,6	12,25	16
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	16	21	23	25
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	26	30	35	35
A Höhe geschlossen* in cm	338	378	383	405
B Höhe geöffnet* in cm	265	292	300	310
C Durchgangshöhe** ** in cm	210	225	225	225
D Bodenfreiheit** ** in cm	158	154	128	114

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Verankerung (Bodenhülse) ** Bei Verwendung eines Volants erhöhen sich die Maße um 30 cm.

Scribble & Write





BAHAMA®




  Event

www.bahama.de



Event

Event richtet sich an Kunden, die einen Großschirm zum fairen Preis bevorzugen, aber nicht die Ausstattungs- und Kombinationsvielfalt des Jumbrella benötigen. Der Großschirm öffnet und schließt mit einer wartungsfreien Servo-Mechanik. Aufgrund der steil verlaufenden Bespannung ist eine werbliche Bedruckung optimal sichtbar.



Kurz gefasst

- 9 verschiedene Modellgrößen von 6,25 m² bis 19 m²
- Geringes Schirmgewicht mit 21 - 40 kg
- Wartungsfrei
- 1 Handgriff zum Spannen **1**; kraftsparend aufgrund der Servo-Mechanik
- Teleskopisches Öffnen und Schließen, dadurch erhöhte Bodenfreiheit
- Perfekte, dauerhafte Stoffspannung
- Höchster UV-Schutz UPF50+; hohe Wasserdichtigkeit
- Einzel austauschbare Ersatzteile
- Bedruckung möglich
- Mit Volant erhältlich
- Optionale Diebstahl- und Nutzungssicherung **2 1**
- Optionaler Anprallschutz für beispielsweise Kindergärten, Krankenhäuser, Seniorenresidenzen **3**

Schirmgestell

- Standardgestellfarbe in Verkehrsweiss | RAL 9016, Seidenglanz
- Besondere Stabilität durch stranggepresstes Alu-Formhohlprofil
- Säulendurchmesser außen ca. 73 mm, Wandung ca. 1,5 mm
- PES-pulverbeschichtete Standsäule, nachträglich gebrannt

Textile Membrane | Bespannung

- betex® 05 | Bahama-Exklusivgewebe**
 - 100% Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung
 - Umweltverträglicher Stoff mit dem OEKO-TEX 100 Siegel der Klasse 1
 - 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage
- swela Outguard 393**
 - 100% Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung
 - 15 aktuelle Farben

Bodenbefestigung

- Mobile und stationäre Varianten
- Mobilständer und Stahlkassetten-Rahmen mit Gehwegplatten für wechselnde Standorte **4**
- Stahlplattenständer auch für Terrassenunterbau nutzbar **5**
- Bodenhülse ohne Stolperkante, da bodenbündig **6**
- 8-eckige Montagefußplatte z.B. für die Montage auf Holzplanken oder Betonuntergrund
- Aufbauplatte für Krinner-Bodenschraubanker, besonders geeignet für losen Untergrund wie z.B. Strand oder Grünflächen
- Weitere Optionen wie Bodenhülsenverlängerungen, erfüllt DIN EN 1176

Zusatzausstattung




Größen

Alle Maßangaben in Meter

 rund	Ø 3,0	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0
 quadratisch	2,5 × 2,5	3,0 × 3,0	3,5 × 3,5	4,0 × 4,0	

Maße und Daten

Event




	 Ø 3,0 m 8 Speichen	 Ø 3,5 m 8 Speichen	 Ø 4,0 m 8 Speichen	 Ø 4,5 m 8 Speichen	 Ø 5,0 m 8 Speichen
Alle Maße sind ca. Angaben					
Modell-Nr.	E 3030	E 3035	E 3040	E 3045	E 3050
Fläche in m ²	7	9	12	15	19
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	23	26	31	35	40
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	35	39	42	46	51
A Höhe geschlossen* in cm	357	367	377	387	397
B Höhe geöffnet* in cm	312	322	332	342	352
C Durchgangshöhe* ** in cm	228	227	226	227	224
D Bodenfreiheit* ** in cm	183	166	149	132	115
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	85/64	80/60	74/56	65/49	60/45

	 2,5 × 2,5 m 8 Speichen	 3,0 × 3,0 m 8 Speichen	 3,5 × 3,5 m 8 Speichen	 4,0 × 4,0 m 8 Speichen
Alle Maße sind ca. Angaben				
Modell-Nr.	E 3125	E 3130	E 3135	E 3140
Fläche in m ²	6,25	9	12	16
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	21	26	31	36
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	33	38	40	49
A Höhe geschlossen* in cm	343	357	367	377
B Höhe geöffnet* in cm	302	312	322	332
C Durchgangshöhe* ** in cm	228	228	227	226
D Bodenfreiheit* ** in cm	149	126	102	73
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	95/71	70/53	65/49	60/45

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Verankerung (Bodenhülse) ** Bei Verwendung eines Volants erhöhen sich die Maße um 30 cm.

Scribble & Write





Jumbrella 4x4



reddot design award
winner 2018



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019




 Jumbrella



Jumbrella

Jumbrella ist die Lösung für alles. Er zeichnet sich durch eine Vielzahl an Größen, Kombinationen und Besonderheiten seiner Zusatzausstattung aus. Der Jumbrella 4 × 4 m gewinnt den iF Design Award 2018, den Red Dot Award 2018 und den German Design Award 2019.



Kurz gefasst

20 verschiedene Modellgrößen von 8 m² bis 36 m²

Zusatzausstattungen wie z. B. textile Verbundrinne, Seitenwand, LED-Beleuchtung, Heizstrahler, Lautsprecher, TV, WLAN, USB Ladebuchsen, maritime Ausrüstung

Wartungsfreie Servo-Mechanik für ausfallsicheres Öffnen und Schließen des Schirms

Kraftsparende Handhabung durch stufenweises Öffnen (Servo-Mechanik); je nach Modell 2- bzw. 4-stufig

2 Handgriffe mit Federbügeln zum Spannen; abschließbar **1**

Perfekte, dauerhafte Spannung der kedergeführten Textilmembrane; zusätzliche Stützstreben

Höchster UV-Schutz UPF50+; hohe Wasserdichtigkeit

Bedruckung möglich

Mit Volant erhältlich

Schirmgestell

Standardgestellfarbe in Verkehrsweiss | RAL 9016, Seidenglanz oder in Anthrazitgrau | RAL 7016, Feinstruktur Matt **1 2**

Möglichkeiten der Sonderanfertigung für Gestelle wie Farbe, Holzoptik | Golden Oak

Säulendurchmesser außen ca. 80 mm, Wandung ca. 2,5 mm

Textile Membrane | Bespannung

betex® 05 | Bahama-Exklusivgewebe

- 100% Polyestergerewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung, mit dem OEKO-TEX 100 Siegel Klasse 1
- 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

TEXOUT Precontraint 302

- 100% Polyestergerewebe 550 Dtex mit Vinylbeschichtung
- 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

swela Sunvas

- 100% Polyestergerewebe mit schmutz- und wasserabweisender Imprägnierung
- 61 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

Bodenbefestigung

Mobile und stationäre Varianten

Mobilständer **3** und Stahlkassettenrahmen für Gehwegplatten; optimal für wechselnde Standorte

Bodenhülse ohne Stolperkante, da bodenbündig mit und ohne Kippvorrichtung

Stahlplattenständer auch für Terrassenunterbau nutzbar **4**

Mit Elektro-Anschluss für Beleuchtung, Heizstrahler u.v.m. **5**

Aufbaubefestigung für Krinner-Bodenschraubanker, geeignet für losen Untergrund wie z.B. Strand oder Grünflächen **6**

Weitere Optionen wie Pulverbeschichtungen, Nivellierungen, Distanzstücke, Bodenhülsenverlängerungen

Zusatzausstattung




Größen

Alle Maßangaben in Meter

 rund	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0	Ø 5,6	Ø 6,3	Ø 7,0			
 quadratisch	3,0 × 3,0	3,53 × 3,53	4,0 × 4,0	4,5 × 4,5	5,0 × 5,0				
 rechteckig	4,0 × 2,0	4,0 × 3,0	5,0 × 2,5	5,0 × 3,0	5,0 × 3,75	5,0 × 4,0	6,0 × 3,0	6,0 × 4,0	6,0 × 4,5

Maße und Daten

Jumbrella rund & quadratisch




						
Alle Maße sind ca. Angaben	Ø 4,0 m 8 Speichen	Ø 4,5 m 8 Speichen	Ø 5,0 m 8 Speichen	Ø 5,6 m 8 Speichen	Ø 6,3 m 8 Speichen	Ø 7,0 m 8 Speichen
Modell-Nr.	C 3040	C 3045	C 3050	C 3056	C 3063	C 3070
Fläche in m ²	12	15	19	24	29	36
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	35	40	54	65	72	99
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	55	60	74	85	97	124
A Höhe geschlossen* in cm	375	385	385	387	426	446
B Höhe geöffnet* in cm	302	311	311	316	352	372
C Durchgangshöhe** in cm	230	230	227	227	245	253
D Bodenfreiheit** in cm	135	140	120	90	95	85
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	95/71	95/71	88/66	74/56	48/36	38/29

					
Alle Maße sind ca. Angaben	3,0 x 3,0 m 8 Speichen	3,53 x 3,53 m 8 Speichen	4,0 x 4,0 m 8 Speichen	4,5 x 4,5 m 8 Speichen	5,0 x 5,0 m 8 Speichen
Modell-Nr.	C 3130	C 3135	C 3140	C 3145	C 3150
Fläche in m ²	9	12	16	20	25
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	39	43	50	57	84
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	59	63	70	77	109
A Höhe geschlossen* in cm	375	385	375	385	401
B Höhe geöffnet* in cm	301	311	311	311	331
C Durchgangshöhe** in cm	230	226	230	230	240
D Bodenfreiheit** in cm	150	119	80	54	38
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	102/77	95/71	88/66	74/56	74/56

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Verankerung (Bodenhülse) ** Bei Verwendung eines Volants erhöhen sich die Maße um 30 cm.

Maße und Daten

Jumbrella rechteckig



					
Alle Maße sind ca. Angaben	4,0 × 2,0 m 8 Speichen	4,0 × 3,0 m 8 Speichen	5,0 × 2,5 m 8 Speichen	5,0 × 3,0 m 10 Speichen	5,0 × 3,75 m 10 Speichen
Modell-Nr.	C 3340/20	C 3340/30	C 3350/25	C 3350/30	C 3350/375
Fläche in m ²	8	12	12.5	15	18.75
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	52	56	57	58	64
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	77	76	82	83	89
A Höhe geschlossen* in cm	378	376	393	424	416
B Höhe geöffnet* in cm	309	300	323	322	318
C Durchgangshöhe** in cm	240	226	240	240	230
D Bodenfreiheit*** in cm	110	111	95	93	92
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	88/66	88/66	74/56	74/56	74/56

				
Alle Maße sind ca. Angaben	5,0 × 4,0 m 8 Speichen	6,0 × 3,0 m 10 Speichen	6,0 × 4,0 m 10 Speichen	6,0 × 4,5 m 12 Speichen
Modell-Nr.	C 3350/40	C 3360/30	C 3360/40	C 3360/45
Fläche in m ²	20	18	24	27
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	68	72	74	80
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	93	97	99	110
A Höhe geschlossen* in cm	424	427	460	475
B Höhe geöffnet* in cm	322	337	336	358
C Durchgangshöhe** in cm	240	240	240	252
D Bodenfreiheit*** in cm	64	80	56	86
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	74/56	50/38	50/38	50/38

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Verankerung (Bodenhülse) ** Bei Verwendung eines Volants erhöhen sich die Maße um 30 cm.



Jumbrella Wave

Der Jumbrella Wave unterscheidet sich optisch vom Jumbrella durch die geschwungene Bespannung. Er zeichnet sich ebenfalls durch eine Vielzahl an Größen, Kombinationen und Besonderheiten seiner Zusatzausstattung aus.

Kurz gefasst

11 verschiedene Modellgrößen von 9 m² bis 36 m²

Zusatzausstattungen wie z. B. textile Verbundrinne, Seitenwand, LED-Beleuchtung, Heizstrahler, Lautsprecher, TV, WLAN, USB-Ladebuchsen, Extra-Schutz V4A

Wartungsfreie Servo-Mechanik

Kraftsparende Handhabung durch stufenweises Öffnen

2 Handgriffe mit Federbügeln zum Spannen; abschließbar

Perfekte, dauerhafte Spannung der kedergeführten Textilmembrane

Höchster UV-Schutz UPF50+; hohe Wasserdichtigkeit

Mit Bedruckung und Volant erhältlich

Textile Membrane | Bespannung

betex® 05 | Bahama-Exklusivgewebe

Schirmgestell

Standardgestellfarbe in Verkehrsweiss | RAL 9016, Seidenglanz oder in Anthrazitgrau | RAL 7016, Feinstruktur Matt oder Sonderanfertigungen

Säulendurchmesser außen ca. 80 mm, Wandung ca. 2,5 mm

Bodenbefestigung

Mobile und stationäre Varianten

Mobil: Mobilständer, Stahlkassettenrahmen und Stahlplattenständer

Stationär: Bodenhülse, Stahlplattenständer (Terrassenunterbau), Aufbaubefestigung für Krinner-Bodenschraubanker (für losen Untergrund wie Strand oder Grünflächen)

Weitere Optionen wie Pulverbeschichtungen, Nivellierungen, Distanzstücke, Bodenhülsenverlängerungen und Elektro-/Heizstrahleranschlüsse möglich

Zusatzausstattung



Größen

Alle Maßangaben in Meter


	rund	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0	Ø 5,6	Ø 6,3	Ø 7,0
	quadratisch	3,0 × 3,0	3,53 × 3,53	4,0 × 4,0	4,5 × 4,5	5,0 × 5,0	

Jumbrella Wave



Maße und Daten

Jumbrella Wave



	 Ø 4,0 m 8 Speichen	 Ø 4,5 m 8 Speichen	 Ø 5,0 m 8 Speichen	 Ø 5,6 m 8 Speichen	 Ø 6,3 m 8 Speichen	 Ø 7,0 m 8 Speichen
Alle Maße sind ca. Angaben						
Modell-Nr.	A 3040	A 3045	A 3050	A 3056	A 3063	A 3070
Fläche in m ²	12	15	19	24	29	36
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	41	46	60	71	78	105
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	61	66	80	91	103	130
A Höhe geschlossen* in cm	393	410	411	423	455	470
B Höhe geöffnet* in cm	345	363	366	382	421	445
C Durchgangshöhe* in cm	227	234	234	235	248	258
D Bodenfreiheit* in cm	160	148	121	113	113	113
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	84/59	84/59	80/56	74/52	48/34	38/27

	 3,0 × 3,0 m 8 Speichen	 3,53 × 3,53 m 8 Speichen	 4,0 × 4,0 m 8 Speichen	 4,5 × 4,5 m 8 Speichen	 5,0 × 5,0 m 8 Speichen
Alle Maße sind ca. Angaben					
Modell-Nr.	A 3130	A 3135	A 3140	A 3145	A 3150
Fläche in m ²	9	12	16	20	25
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	45	49	56	63	90
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	65	69	76	88	115
A Höhe geschlossen* in cm	398	404	398	385	428
B Höhe geöffnet* in cm	334	355	344	311	393
C Durchgangshöhe* in cm	234	236	236	236	245
D Bodenfreiheit* in cm	155	124	85	56	40
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	92/67	84/59	80/56	74/52	70/49

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Verankerung (Bodenhülse) ** Bei Verwendung eines Volants erhöhen sich die Maße um 30 cm.



  Jumbrella XL

www.bahama.de



Jumbrella XL

Jumbrella XL steht für »extra large« - extra groß. Die überspannte Fläche reicht von 25 m² bis 49 m². Der Großschirm trotz den höchsten Windbelastungen und lässt sich durch Kombinationsmöglichkeiten und Zusätze variantenreich ausstatten.



Kurz gefasst

5 verschiedene Modellgrößen von 25 m² bis 49 m²

Zusatzausstattungen wie z. B. textile Verbundrinne, Seitenwand, Anprallschutz, LED-Beleuchtung, Heizstrahler, Lautsprecher, TV, WLAN, maritime Ausrüstung

Wartungsfreie Servo-Mechanik für ausfallsicheres Öffnen und Schließen

Kraftsparende Handhabung (Servo-Mechanik) durch 4-stufiges Öffnen **1**

Perfekte, dauerhafte Spannung der kedergeführten Textilmembrane; zusätzliche Stützstreben

Höchster UV-Schutz UPF50+; hohe Wasserdichtigkeit

Einzel austauschbare Ersatzteile

Bedruckung möglich

Mit Volant erhältlich

Mit Diebstahl- und Nutzungssicherung **2 3**

Optionaler Anprallschutz für beispielsweise Kindergärten, Krankenhäuser, Seniorenresidenzen

Textile Membrane | Bespannung

betex® 05 | Bahama-Exklusivgewebe

- 100% Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung, mit dem OEKO-TEX 100 Siegel Klasse 1
- 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

TEXOUT Preconstraint 302

- 100% Polyestergewebe 550 Dtex mit Vinylbeschichtung
- 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

Schirmgestell

Standardgestellfarbe in Verkehrsweiss | RAL 9016, Seidenglanz oder in Anthrazitgrau | RAL 7016, Feinstruktur

Möglichkeiten der Sonderanfertigung für Gestelle wie Farbe, Holzoptik | Golden Oak

Besondere Stabilität durch stranggepresstes Alu-Formhohlprofil **4**

Säulendurchmesser außen ca. 95 mm, Wandung ca. 3,5 mm

Stoß- und kratzunempfindliche PES-pulverbeschichtete Standsäule, nachträglich gebrannt

Bodenbefestigung

Mobile und stationäre Varianten

Mobilständer mit Betonsteinen; für wechselnde Standorte geeignet

Stahlplattenständer; auch für Terrassenunterbau nutzbar **5**

2-teilige Bodenbefestigung mit Kippgelenkachse zum Aufschrauben **6**

2-teilige Flachfuß Konsole mit Kippgelenkachse; optional mit »fischer« Schwerlastanker

Weitere Optionen wie Heizstrahler- oder Elektroinstallationsvorrüstungen, Distanzstücke, Bodenhülsenverlängerungen

Zusatzausstattung




Größen Alle Maßangaben in Meter

 rund	Ø 7,0			
 quadratisch	5,0 × 5,0	5,5 × 5,5	6,0 × 6,0	7,0 × 7,0

Maße und Daten

Jumbrella XL




Alle Maße sind ca. Angaben

	Ø 7,0 m 12 Speichen	5,0 × 5,0 m 12 Speichen	5,5 × 5,5 m 12 Speichen	6,0 × 6,0 m 12 Speichen	7,0 × 7,0 m 12 Speichen
Modell-Nr.	XL 3070	XL 3150	XL 3155	XL 3160	XL 3170
Fläche in m ²	37	25	30,25	36	49
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	190	159	164	177	200
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	251	216	225	242	265
A Höhe geschlossen* in cm	513	450	489	526	526
B Höhe geöffnet* in cm	394	354	379	394	394
C Durchgangshöhe* in cm	250	235	248	250	245
D Bodenfreiheit* in cm	140	83	85	80	13
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	80/59	100/72	90/65	80/59	60/-

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Verankerung (Bodenhülse) ** Bei Verwendung eines Volants erhöhen sich die Maße um 30 cm.

Scribble & Write





BAHAMA®



⊗ ⊠ Magnum

www.bahama.de



Magnum

Magnum ist das Premiummodell mit der größten überspannten Fläche ab 37 m² bis 140 m². Alle Bauteile sind auf enorme Beanspruchung abgestimmt. Standsicherheit bei Windgeschwindigkeiten über 100 km/h wird garantiert. Die Ausführungen lassen sich individuell je nach Preisvorstellung und technischen Anforderungen kombinieren.



Kurz gefasst

11 verschiedene Modellgrößen von 37 m² bis 140 m²

Zusatzausstattungen wie z. B. textile Verbundrinne, Seitenwand, LED-Beleuchtung, Heizstrahler, Lautsprecher, TV, WLAN, maritime Ausrüstung, Motor

Modellabhängiges Öffnen und Schließen per Handkurbel oder E-Motorgetriebe **1**

Perfekte, dauerhafte Spannung der kedergeführten Textilmembrane **2**

Sehr windstabil

Höchster UV-Schutz UPF50+; hohe Wasserdichtigkeit

Einzel austauschbare Ersatzteile

Bedruckung möglich

Neueste Generation von Heizstrahlern zum Verbleib im geschlossenen Schirm **3**

Aufrichtung des Schirms durch den Einsatz eines fahrbaren Krans **4**

Textile Membrane | Bespannung

TEXOUT Precontraint 502 Satin

- 100% Polyestergewebe 1100 Dtex mit Vinylbeschichtung
- Schwer entflammbar | DIN 4102-B1
- 40 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

Schirmgestell

Aluminiumgestell und -teile in Wunschfarbe nach RAL | Seidenglanz oder Feinstruktur, Kunststoffteile in Weiß oder Schwarz

Besondere Stabilität durch stranggepresstes Alu-Formhohlprofil

Säulendurchmesser außen ca. 220 mm, Wandung ca. 10 mm

Stoß- und kratzunempfindliche PES-pulverbeschichtete Standsäule, nachträglich gebrannt

Mit Torsionssperre ausgerüstet; verhindert Verdrehung des Hubrohres

Zylinderschloss an der Kurbelaufnahme oder ggfs. an der Motorabdeckung verhindert unberechtigtes Öffnen und Schließen

Bodenbefestigung

Stationäres Fundamentbauteil **5**

Unterteil zum Einbetonieren **6**

Mit Vorrüstung für Elektroinstallation und/oder Heizstrahler

Zusatzausstattung




Größen

Alle Maßangaben in Meter

 rund	Ø 7,0	Ø 8,0	Ø 9,0	Ø 10,0	Ø 11,0	Ø 12,0
 quadratisch	7,0 × 7,0	8,0 × 8,0	9,3 × 9,3	10,0 × 10,0	12,0 × 12,0	

Maße und Daten

Magnum




	 Ø 7 m 16 Speichen	 Ø 8 m 16 Speichen	 Ø 9 m 16 Speichen	 Ø 10 m 16 Speichen	 Ø 11 m 16 Speichen	 Ø 12 m 16 Speichen
Alle Maße sind ca. Angaben						
Modell-Nr.	M3070	M3080	M3090	M30100	M30110	M30120
Fläche in m ²	37	48	61	76	92	109
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	775	845	910	1120	1285	1465
Transportgewicht** inkl. Verpackung, in kg	775	845	910	1120	1285	1465
A Höhe geschlossen* in cm	640	659	713	735	785	840
B Höhe geöffnet* in cm	418	443	468	491	515	585
C Durchgangshöhe* in cm	258	264	267	268	272	295
D Bodenfreiheit* in cm	239	227	238	193	190	191
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	130	130	130	130	130	130

	 7 × 7 m 16 Speichen	 8 × 8 m 16 Speichen	 9,3 × 9,3 m* 16 Speichen	 10 × 10 m* 16 Speichen	 12 × 12 m* 20 Speichen
Alle Maße sind ca. Angaben					
Modell-Nr.	M3170	M3180	M3193	M31100	M31120
Fläche in m ²	49	64	84	97	140
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	795	840	985	1275	1655
Transportgewicht** inkl. Verpackung, in kg	795	840	985	1275	1655
A Höhe geschlossen* in cm	683	749	768	797	929
B Höhe geöffnet* in cm	451	484	508	519	595
C Durchgangshöhe* in cm	276	285	276	278	296
D Bodenfreiheit* in cm	162	157	156	134	124
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	130	130	130	130	130

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Verankerung (Bodenhülse) ** in Folie eingewickelt

Scribble & Write





⊗ ⊠ Largo



Largo

Largo ist das technisch aufwendigste Modell von Bahama. Der Großschirm besteht durch seine außergewöhnliche sowie elegante Form, indem er sich wie eine Tulpe nach oben hin öffnet. Alle technischen Komponenten liegen nahezu unsichtbar im Schirm verborgen. Pure Schönheit der Premiumklasse. Eine Windbeständigkeit von über 100 km/h wird garantiert.



Kurz gefasst

8 verschiedene Modellgrößen von 42 m² bis 140 m²

Standardmäßig mit Diebstahl- und Nutzungssicherung und Handkurbel ausgestattet

Zusatzausstattung wie z.B. LED-Beleuchtung **1 2**, maritime Ausrüstung, E-Getriebemotor **4**

Perfekte, dauerhafte Spannung der kedergeführten Textilmembrane; zusätzliche Stützstreben **3**

Höchster UV-Schutz UPF50+

Hohe Wasserdichtigkeit

Einzel austauschbare Ersatzteile

Bedruckung möglich

Textile Membrane | Bespannung

TEXOUT Precontraint 302

- 100% Polyestergerewebe 550 Dtex mit Vinylbeschichtung
- Schwer entflammbar | DIN 4102-B1
- Bestens geeignet für dauerhafte Öffnung des Schirms
- Membran zum Öffnen für Reparaturen **5**
- 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

Bodenbefestigung

Stationäres Fundamentbauteil

Unterteil zum Einbetonieren **6**

Mit Vorrüstung für Elektroinstallation und/oder Heizstrahler

Schirmgestell

Aluminiumgestell und -teile in Wunschfarbe nach RAL | Seidenglanz oder Feinstruktur, Kunststoffteile in Weiß oder Schwarz

Besondere Stabilität durch stranggepresstes Alu-Formhohlprofil

Säulendurchmesser außen ca. 220 mm; Wandung ca. 10 mm

Stoß- und kratzunempfindliche PES-pulverbeschichtete Standsäule, nachträglich gebrannt

Zusatzausstattung




Größen

Alle Maßangaben in Meter

 rund	Ø 7,5	Ø 8,5	Ø 10,5	Ø 12,5
 quadratisch	7,0 × 7,0	8,0 × 8,0	10,0 × 10,0	12,0 × 12,0

Maße und Daten

Largo



Alle Maße sind ca. Angaben


	Ø 7,5 m	Ø 8,5 m	Ø 10,5	Ø 12,5
Modell-Nr.	L3075-16	L3085-16	L30105-16	L30125-20
Fläche in m ²	42,0	55,0	85,0	119,0




Alle Maße sind ca. Angaben

	7,0 × 7,0 m	8,0 × 8,0 m	10,0 × 10,0 m	12,0 × 12,0 m
Modell-Nr.	L3170-16	L3180-16	L31100-20	L31120-20
Fläche in m ²	47,0	62,0	96,0	140,0

Scribble & Write





C4sun HIGH-END Sonnensegel

Das Erscheinungsbild aller C4sun Sonnensegel besticht durch außergewöhnliche Optik in Verbindung mit exzellenter Funktion und höchstem Komfort. Die C4sun Sonnensegel sind das weltweit erste vollautomatisch aufrollbare Beschattungs- und Regenschutzsystem mit aufgewölbtem Dach. Durch die Wölbung entsteht ein unvergleichbares Raumgefühl – Wohlfühlatmosphäre garantiert.


Jedes C4sun Sonnensegel ist ein exklusives Unikat, welches in der werkseigenen Bahama Manufaktur in Deutschland von Hand gefertigt wird. C4sun bietet aufgrund der individuellen Größen eine zentimetergenaue Anpassung und dadurch eine maximale Eigenständigkeit für jedes Einzelstück.

www.c4sun.de

Auf den Punkt gebracht

- ▀ 3 verschiedene Modelle: elips, square, trapez
- ▀ Segelgrößen bis max. 106 m²
- ▀ Vollautomatische Steuerung per Fernbedienung und App
- ▀ Aufgewölbte Dachform erzeugt einzigartiges Raumgefühl
- ▀ Maßgeschneiderte Lösung für Hotel-Terrassen und repräsentative Outdoor-Bereiche wie Restaurant, Pool, Bar, Wellness
- ▀ Hohe Windstabilität mit entsprechender Sicherheit durch spezielle Winddruckentlastungsmechanik
- ▀ 4 verschiedene Masten (oval, rund, viereckig)
- ▀ Masten mit innen- oder außengeführten Gewichten
- ▀ Höchster UV-Schutz | UPF50+
- ▀ Absolut wasserdicht

Modelle | Segel




square4sun | CROSS

Zwei Zugseile mit jeweils einem Mast

Große Beschattungsfläche

Max. Segelgröße 6,8 × 6,8 m*




square4sun | CROSS PRO

Zwei Zugseile mit jeweils einem Mast

Aufgrund verkürzter Zugseile, für Dachterrassen und kleine Flächen geeignet

Max. Segelgröße 6,8 × 6,8 m*



square4sun | LINE

Vier Zugseile mit zwei Masten

Als Doppelsegel möglich


Max. Segelgröße 6,8 × 7,8 m



reddot award 2014
best of the best



Form und Funktion von elips4sun sind ausgezeichnet mit dem Red Dot Award 2014: Best of the Best sowie dem R+T Innovationspreis 2015 Sonderpreis Design. Beides Auszeichnungen mit weltweitem Renommee.




elips4sun

Vier Zugseile und ein Mast

Elipsoider Zuschnitt

Organische Formsprache

Max. Segelgröße 5,8 × 6,8 m*



trapez4sun

Zwei Zugseile mit jeweils einem Mast

Sich verjüngende Tuchform

Max. Segelgröße 6,8 × 6,8 m*

*Selbstverständlich sind alle Modelle als Doppelsegel umsetzbar. Siehe square4sun LINE **Sondergrößen möglich

Modelle | Masten



ID 175

Ovaler Mast

Pulverbeschichtetes
Aluminium



AG 101

Runder Mast

Mit außenliegendem
Gewicht (Granitkugel)



IG 101

Runder Mast

Mit innen geführten
Gewichten



IG 211

Viereckiger Mast

Mit innen geführten
Gewichten


Maße | Masten

Alle Maße sind ca. Angaben	Mastmaß	Aufstellwinkel	Masthöhe
ID 175	75–105 × 175 m	0°–90°	3–4,5 m**
AG 101	ø101 mm	79° 11° Neigung	4,5–5,85 m
IG 101	ø101 mm	90° senkrecht	4,5–5,85 m
IG 211	211 × 211 mm	90° senkrecht	3 m**



C4sun sails

Wer sich von der Masse abheben und seine Individualität durch neue Gestaltungsformen ausdrücken will, wird diesen Wunsch durch die C4sun Sonnensegel erfüllt bekommen. Das Erscheinungsbild besticht durch außergewöhnliche Optik in Verbindung mit exzellenter Funktion und höchstem Komfort. Ein Maximum an Wohlfühlatmosphäre wird garantiert.



Segel

Handgefertigtes Unikat **1**

Einzigartiges, patentiertes Konstruktionsprinzip

Raumgefühl mit unvergleichlicher Wohlfühlatmosphäre **2**

Organische Formen setzen ästhetische Akzente

Im Segel fixierte dauerelastische, bogenförmige Spezialprofile stellen sich beim Öffnen selbständig auf

Regenwasser wird seitlich abgeleitet; keine Bildung von Wassersäcken

Ein speziell entwickeltes Druckentlastungssystem im Mast sorgt bei Wind oder stärkeren Böen für Entspannung

Keine unangenehmen Windgeräusche

Segelstoff

WeatherMax 80

- Edle Optik aufgrund einer subtilen Rippenstruktur
- Hohe Farbbrillanz und Farbechtheit
- Sonnen- und Regenschutz
- Höchster Blend- sowie UV-Schutz
- Hohe Wasser- und Schimmelresistenz
- Atmungsaktiv
- Sehr hohe Reißfestigkeit und Knickbeständigkeit
- 20 zeitgemäße Farben

Befestigung | Welle

Klassische Montage der Welle an Wand oder Dachsparren

Mit freistehender Wellenhalterung; montiert auf zwei Edelstahlmasten

Individuelles Montagekonzept auf Anfrage

Befestigung

Wandinstallation **3**

C4sun Cube | ein Kubus aus V2A **4**

Krinner Schraubfundament **5**

Bodenflanschplatten; besonders empfehlenswert für bestehende Terrassenböden oder Dachterrassen

Masten bestehen aus hochwertigem, robustem V2A- bzw. V4A-Edelstahl

Speziell entwickeltes Flaschenzugsystem im Mast sorgt für zuverlässige Winddruckentlastung **6**

Antrieb, Steuerung & Sicherheit

Verschiedene Somfy Rohrmotoren mit Steuergeräten

Somfy oi System oder Somfy LT System

Zusätzliche Sicherheit durch automatische Somfy Wind- und Sonnensensoren **7**

Integration ins Smart Home System oder bestehendes Bussystem